



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Тепловизионный монокуляр LZIRTEK Siva 319-38 (переменная кратность)

ул. Гиляровского, дом 51
+7 (495) 258-80-83

БЕЛАЗАТ 100
8 800 350-70-37

ул. Гиляровского, дом 51

zakaz@eskomp.ru

Артикул: Siva319-38

Ди
ди

Ра
ма

Пл
ма

Ти
ди

Пи

Чу

Ча

По
зр

Тел
экс

Кл
зап

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ

Монокуляр-тепловизор **Siva 319/38** от производителя Lzirtek — бескомпромиссный выбор приверженцев ночной охоты, которых не останавливает низкая видимость и экстремальные погодные условия. Особенность моделей линейки Siva — две разноразмерные линзы с различным углом обзора и показателями кратности. Технологичное решение расширяет универсальность и сферу применения монокуляра, позволяет успешно вести ночное наблюдение за хищниками, выполнять разведывательные и поисково-спасательные операции.

ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ СЕНСОР ВЫСОКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

12-микронная матрица монокуляра имеет разрешение 384x288px и температурную чувствительность до 25мК. Подобные характеристики сенсора Siva 319/38 позволяют получать тепловые изображения с предельной четкостью и высочайшим уровнем детализации. Вы легко обнаружите и точно распознаете объекты с низким тепловым излучением на значительном расстоянии.

ВАРИАТИВНОСТЬ ОБЪЕКТИВА С КРАТНОСТЬЮ 1.8X-7.5X / 3.7X-15.4X

Lzirtek (Conotech) Siva 319/38 позволяет менять диаметр объектива с 19мм на 38 мм. Вы сможете быстро выбрать линзу подходящего диаметра в зависимости от ситуации и поставленной задачи. 19-миллиметровый объектив обеспечивает угол обзора 24.3x18.2° для быстрого поиска цели, 38-миллиметровый объектив - 12.1x9.1° для точной идентификации.

ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ OLED ДИСПЛЕЙ

Дисплей на органических светодиодах 1024x768px отвечает за яркую и контрастную картинку на всем рабочем диапазоне монокуляра-тепловизора. Дисплей корректно работает даже в низкотемпературном режиме и делает длительное наблюдение максимально комфортным для глаз охотника.

ФОКУС НА МАЛЫХ ДИСТАНЦИЯХ

Минимальная дистанция фокусировки составляет 2 метра. С монокуляром Siva вы сможете комфортно рассматривать цели с предельно близкого расстояния.

ДИАПАЗОН СПЕКТРА — 8-14UM

Монокуляр-тепловизор действует в спектральном диапазоне 8-14um. Siva способен улавливать тепловое излучение при любых погодных ситуациях — в сильный ливень, плотный туман и снежную бурю.

БЫСТРОЕ ОБНОВЛЕНИЕ КАДРОВ

Обновление кадров с частотой 50Hz позволяет видеть стремительно перемещающихся животных или быстро движущиеся ТС без рывков, торможения и шлейфов.

ЗАПИСЬ ВИДЕО И СЪЕМКА ФОТО

Объем штатной памяти охотничьего монокуляра — 32 Гб. Siva дает возможность вести видеосъемку процесса отслеживания объектов, сохранять тысячи уникальных кадров и десятки часов видео в высоком качестве.

ВСТРОЕННЫЙ WI-FI

Интегрированный Wi-Fi-модуль выводит изображение, захваченное монокуляром-тепловизором, на экран смартфона или планшета. Вы сможете комфортно наблюдать за происходящим из укрытия.

ВЫБОР ЦВЕТОВЫХ СХЕМ

В Siva 319/38 предустановлено 8 цветовых палитр, которые позволяют настроить картинку под фон конкретной локации, условия видимости или по своему предпочтению.

УДОБЕН ДЛЯ ТЕХ, КТО НОСИТ ОЧКИ

Вы сможете настроить монокуляр под индивидуальные особенности зрения. Диоптрийные подстройки доступны в интервале от -5 до +5.

ВЫСОКАЯ АВТОНОМНОСТЬ

10-часовую бесперебойную работу монокуляра гарантирует штатный литий-ионный аккумулятор (емкость 3400 мАч) и дополнительный батарейный блок типа 18500. Чтобы повысить автономность, просто подключите Siva к Power Bank через разъем Type-C.

НАДЕЖНОСТЬ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Охотничий монокуляр Siva соответствует классу защиты IP67. Корпус устройства непроницаем для воды, грязи, песка и пыли. Вы сможете пользоваться тепловизионным прибором в любой сезон охоты. Рабочий диапазон температур Siva — от -20°C до +50°C.

ПОРТАТИВНОСТЬ И МАЛЫЙ ВЕС

Монокуляр имеет эргономичную конструкцию и удобно лежит в руке. Все необходимые настройки легко переключаются одним пальцем. Небольшой вес (570гр) и компактные размеры (205x61x61мм) не принесут неудобств во время длительных переходов на большие дистанции в поисках охотничьих трофеев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Объектив	19мм / 38мм
Матрица	Неохлаждаемая Vox
Размер матрицы	384x288
Плотность матрицы	12um
Чувствительность сенсора	<20mK
Увеличение	1.8x - 7.5x / 3.7x - 15.4x
Частота смены кадров	50Hz
Дисплей	OLED
Разрешение дисплея	1024x768
Дистанция фокусировки	2м
Поле зрения (м/100м)	12.1 x 9.1 / 24.3 x 18.2
Спектральный диапазон	8 - 14um
Палитры	8 шт.
Влагозащита (IP)	IP67
Время работы	До 10ч
Питание	Встроенное
Рабочая температура	-20°C - +50°C
Внешнее питание	5V USB-C
Модуль Wi-Fi	Есть
Регулировка диоптрий	-5 / +5
Видео и фотозапись	Есть
Память устройства	32Gb
Вес прибора	570 гр.
Размер (мм)	205мм
Страна производителя	Китай

Комплектация Тепловизионный монокуляр LZIRTEK Siva 319-38 (переменная кратность)

КОМПЛЕКТАЦИЯ LZIRTEK (CONOTECH) SIVA 319/38

- Тепловизионный монокуляр Lzирtek (Conotech) Siva 319/38
- Кофр для хранения и транспортировки
- Защитная крышка объектива
- Магнитный наглазник
- Микрофибра для протирки линзы
- Кабель USB Type-C

- Инструкция по эксплуатации

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83