		-	
Артик	۷Л:	Poda	aga335L

Ди Ди Ти Ди Ра Ма Чу Ча По зри Теи эки Кл заи

Be

## Описание Тепловизионный прицел LZIRTEK Podaga 335L (с баллистическим калькулятором и дальномером)

Тепловизионный прицел Lzirtek (Conotech) Podaga 335L

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Объектив	35мм
Матрица	VOx
Размер матрицы	384x288
Плотность матрицы	12um
Чувствительность сенсора	<20mK
Увеличение	2.8x - 22.4x
Цифровое увеличение	1x / 2x / 4x / 8x
Частота смены кадров	50Hz
Дисплей	OLED
Разрешение дисплея	1024x768
Поле зрения (м/100м)	13 x 9.8
Минимальная дистанция измерения	5м
Спектральный диапазон	8 - 14um
Дальномер	Лазерный до 1000м
Палитры	4 шт.
Точность измерения	±1M
Влагозащита (IP)	IP67
Время работы	До 6ч
Питание	18650 x1
Рабочая температура	-20°C - +50°C
Ударная стойкость	6000 Дж
Выходной зрачок	50мм

Параметр	Значение
Микрофон	Есть
Модуль Wi-Fi	Есть
Регулировка диоптрий	-5 / +5
Вес прибора	540 гр.
Размер (мм)	200x97x60
Страна производителя	Китай

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

телефон в москве +7 (495) 258-80-83