



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

**1С-Т-06-01**

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Жи  
за



## Описание Termex КРИО-ВИС-Т-06-01

Соответствуют требованиям ГОСТ 33, ГОСТ Р 53708, ASTM D445, ГОСТ 20287 Метод Б

Диапазон регулирования температуры:

- -30...+50 °С для КРИО-ВИС-Т-06
- -30...+100 °С для КРИО-ВИС-Т-06-01

Четыре вискозиметра

Жидкостные криостаты КРИО-ВИС-Т-06 и КРИО-ВИС-Т-06-01 со стеклопакетом, исключающим запотевание и обмерзание, предназначены для поддержания заданной температуры при проведении измерений вязкости нефтепродуктов при помощи стеклянных вискозиметров в соответствии с ГОСТ 33, ГОСТ Р 53708, ASTM D445 и определении температуры застывания нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 20287.

- Развитые системы самодиагностики и защиты для контроля превышения температуры теплоносителя над установленным значением, уровня теплоносителя в ванне, температуры двигателя насоса, исправности нагревателей и элементов управления ими.
- Управление мощностью холодильной машины.
- Включение и выключение в заданное время благодаря встроенным часам.
- Адаптивный самонастраивающийся регулятор температуры.
- Возможность регулировать температуру по программе, состоящей из 10-ти температурно-временных интервалов.
- Выбор оптимальных настроек в зависимости от используемого теплоносителя.
- Регулируемая скорость нагрева и охлаждения теплоносителя.
- Возможность подключения внешнего датчика температуры.
- Насосы, выполненные из нержавеющей стали, подшипники и пружинные муфты оригинальной конструкции, используемые в приводе, гарантируют длительную работу термостатов с любым теплоносителем в широком диапазоне температур.
- Удобный встроенный секундомер для отсчета времени при проведении измерений

Светильник, держатели для стеклянных вискозиметров и корзины для ячеек входят в комплект поставки.

В качестве опций доступны: внешний управляющий датчик, интерфейсы RS-232 или RS-485.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца.

### Технические характеристики

Диапазон регулирования температуры:	
• КРИО-ВИС-Т-06	-30...+50 °С
• КРИО-ВИС-Т-06-01	-30...+100 °С
Нестабильность поддержания установленной температуры:	
• в диапазоне температур регулирования -30...+50 °С	±0.01 °С
• в диапазоне температур регулирования +50...+100 °С	±0.02 °С
Неоднородность температурного поля в рабочем объеме термостата:	
• в диапазоне температур регулирования -30...+50 °С	±0.01 °С
• в диапазоне температур регулирования +50...+100 °С	±0.02 °С
Объем ванны	14.5 л
Рекомендуемый теплоноситель:	
• для диапазона температур +5...+50 °С	дистиллированная вода
• для диапазона температур -30...+100 °С	жидкость охлаждающая ОЖ 40 (ТОСОЛ А-40)
Мощность охлаждения:	
• при +20 °С	370 Вт
• при -30 °С	250 Вт
Количество мест для установки вискозиметров	4 шт
Габаритные размеры термостатов	400×700×600 мм
Открытая часть ванны	135×175 мм
Глубина ванны	320 мм

Размеры смотрового окна	100×270 мм
Масса термостатов без теплоносителя	54 кг
Потребляемая мощность	3.5 кВт

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**