



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 790-11-11
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 700-11-11
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ПЛОЩАДЬ КОЗЬМИНОВА, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0632 1272



Тел
ра
Тел
хр:
По
Ра
Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ЗОНДА СО, ФИКСИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ 0632 1272

Используйте зонд СО с совместимым многофункциональным измерительным прибором testo (прибор заказывается отдельно) для определения концентрации угарного газа.

ОСОБЕННОСТИ ЗОНДА СО, ФИКСИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ 0632 1272

- С интуитивным управлением: четко структурированное меню для долгосрочных измерений и определения концентрации СО в помещениях, например, в котельных;
- Высокоточный: электрохимический сенсор с долгосрочной стабильностью;
- Удобный: практичная кнопка на рукоятке для сохранения отдельных значений СО;
- Концепция интеллектуальной калибровки.

ОПИСАНИЕ ЗОНДА СО, ФИКСИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ 0632 1272

Используйте фиксированный кабель на рукоятке для подключения зонда СО к измерительному прибору (прибор заказывается отдельно).

Исключительно удобный: отдельные значения сохраняются в измерительном приборе нажатием одной кнопки на зонде. Четко структурированное меню для долгосрочных измерений обеспечивает интуитивное управление прибором. Вы сможете легко фиксировать динамику результатов с помощью удобной функции ввода времени и частоты измерений. Эта функция позволит вам оценить изменения концентрации СО.

Гибкость: к универсальной рукоятке зонда можно подключить любые зонды-наконечники, что позволяет вам решать больше задач с меньшим количеством оборудования и экономить место в кейсе.

Вы можете заказать рукоятку с Bluetooth для большего удобства измерений: так вы сможете избавиться от лишних кабелей в кейсе. Bluetooth-рукоятка передает данные на измерительный прибор на расстоянии до 20 метров. Если в будущем вам нужно будет заменить сенсор СО, вы сможете просто заменить зонд-наконечник.

КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КАЛИБРОВКИ

С цифровым зондом вы получите исключительно точные результаты измерений, оставив в прошлом такое понятие, как неопределенность измерений. Вам нужно отправлять на калибровку только зонд, и при этом вы можете продолжать использовать измерительный прибор с другими зондами.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗОНДА СО, ФИКСИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ 0632 1272

Угарный газ (СО) ядовит и не имеет цвета, запаха и вкуса. Он может образовываться при неполном сгорании веществ, содержащих углерод (нефть, газ, твердое топливо). Поэтому необходимо регулярно проверять выбросы СО в точках сгорания систем отопления и зонах вокруг них.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНДА СО, ФИКСИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ 0632 1272

Параметр	Значение
Измерение СО в окружающей среде	
Диапазон измерений	0 ... 500 ppm
Погрешность	±3 ppm (0 ... 30 ppm) ±10 % от изм. знач. (30,1 ... 500 ppm)
Разрешение	0,1 ppm
Общие характеристики	
Рабочая температура	-5 ... +50 °C
Температура хранения	-5 ... +50 °C
Диаметр наконечника зонда	30 мм
Длина кабеля	1,4 м
Размеры	200 x 50 x 40 мм

Параметр	Значение
Вес	165 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 0632 1272

№	Наименование	Количество
1	Зонд СО (состоит из зонда-наконечника СО и рукоятки с кабелем (длина кабеля 1,4 м))	1
2	Батарейка АА	4
3	Заводской протокол калибровки	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83