



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

наличный калибруемый термометр

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0560 1128



Тем
ра

Тем
ба

Низ
тем

Вет
тем

Тем
хри

По

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ 1-КАНАЛЬНОГО КАЛИБРУЕМОГО ТЕРМОМЕТРА TESTO 112

Testo 112, 1-канальный прибор измерения температуры NTC/Pt100, калибруемый, с батареей

ОПИСАНИЕ 1-КАНАЛЬНОГО КАЛИБРУЕМОГО ТЕРМОМЕТРА TESTO 112

Калибруемый высокоточный термометр testo 112 разработан специально для измерений во время официальных инспекций. Прибор сертифицирован PTB (Германия) для официальных измерений, выполняемых инспекторами пищевой промышленности, а также для калибровки. Перед началом измерений термометр автоматически запускает режим самодиагностики. Благодаря широкому измерительному диапазону testo 112 является идеальным инструментом для всех областей мониторинга пищевого производства. К прибору могут быть подсоединены зонды типа NTC (терморезисторы) и Pt100 (платиновые зонды сопротивления). Таким образом, диапазон измерений становится очень широким: от глубоко замороженных продуктов до продуктов, готовящихся во фритюрнице. Для регистрации данных измерений прибор testo 112 обеспечивает возможность их вывода на печать по месту с указанием даты и времени. Рекомендуется для санитарно-гигиенических инспекций. При превышении установленных верхних и нижних предельных значений температуры прибор издает громкий звуковой сигнал тревоги. Максимальное и минимальное значения температуры отображаются на 2-х строчном дисплее. Эти данные можно распечатать на принтере Testo на месте (опция).

ОСОБЕННОСТИ 1-КАНАЛЬНОГО КАЛИБРУЕМОГО ТЕРМОМЕТРА TESTO 112

- Высокоточный официально калибруемый прибор для измерения температуры.
- Распечатка данных с помощью принтера Testo на месте (опция).
- Сохранение макс/мин значений.
- Надежный чехол TopSafe (опция).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1-КАНАЛЬНОГО КАЛИБРУЕМОГО ТЕРМОМЕТРА TESTO 112

Параметр	Значение
Измерительное устройство	Температура
Диапазон измерений	-50 ... +300 °C
Погрешность	±0,2 °C (-50 ... +200 °C) ±0,3 °C (в ост. диапазоне)
Разрешение	0,1 °C
Корпус	ABS
Тип сенсора	NTC; Pt100
Гарантия	2 года
Тип батареи	9 В блочная батарейка 6F22
Ресурс батареи	100 ч
Размеры	182 x 64 x 40 mm
Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Температура хранения	-30 ... +70 °C
Вес	171 г
Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	-50 ... +120 °C
Погрешность	±0,2 °C (-25 ... +40 °C) ±0,3 °C (+40,1 ... +80 °C) ±0,5 °C (в ост. диапазоне)

Параметр	Значение
Разрешение	0,1 °C

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 112

№	Наименование	Количество
1	testo 112 - 1-канальный калибруемый термометр	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83