



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

(495) 238-1111

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

по номеру 8 800 707 70 70

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Ленинградская, д. 10

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ЗАКРЫТЫМ ГОРОДАМ

# 1-канальный мини-логгер данных температуры с

## USB-интерфейсом

Артикул: 0572 0561



Ра:

По:

Тел:

хр:

Тел:

ра:

Кл:

за:

Пи:

Ра:

### ОПИСАНИЕ

USB-интерфейс позволяет считывать данные измерений, что обеспечивает быстрый и интуитивный анализ данных. Память testo 174T рассчитана на 16 000 показаний, что говорит о возможности использования данной модели в процессе транспортировки продуктов.

### ОСОБЕННОСТИ

- Память на 16000 измеренных значений, ресурс батареи - около 500 дней.
- Водонепроницаемый (класс защиты IP 65), соответствует требованиям НАССР, сертифицирован согласно EN 12830.
- Анализ данных: доступны три версии ПО, базовое ПО бесплатно.
- Преимущество комплекта: наличие USB-кабеля для передачи данных на ПК.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон измерений	-30 ... +70 °C
Погрешность	±0,5 °C (-30 ... +70 °C)
Разрешение	0,1 °C

Параметр	Значение
Измерительное устройство	Температура контактно
Класс защиты	IP65
Тип сенсора	NTC
Каналы	1
Стандарты	EN 12830
Гарантия	2 года
Тип батареи	2 литиевые батарейки (CR2032)
Ресурс батареи	500 дней (с периодич. измерен. 15 мин., +25 °C)
Размеры	60 x 38 x 18 mm
Рабочая температура	-30 ... +70 °C
Температура хранения	-40 ... +70 °C

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 174T КОМПЛЕКТ

Наименование	Количество
USB-кабель	1
Настенное крепление	1
Батарейки (CR 2032 литиевые)	2
Заводской протокол калибровки	1

