



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
ИД 3-х функциональный

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0635 1540

Температура окружающего
воздуха _____

Погрешность _____



НАЗНАЧЕНИЕ ЗОНДА 3-Х ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 0635 1540

3-х функциональный зонд предназначен для одновременного измерения температуры, влажности и скорости.

С разъемом, требуется соединительный кабель 0430 0143.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНДА 3-Х ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 0635 1540

Параметр	Значение
Обогреваемый шарик	
Диапазон измерений	0 ... +10 м/с
Погрешность	±(0.03 м/с +5% от изм. знач.)(0 ... 10 м/с)
Сенсор влажности	
Диапазон измерений	0 ... +100 % отн.влажн.
Погрешность (абсолютная)	±2 % отн.влажн. (+2 ... +98 % отн.влажн.)
Probes	
Тип зонда	Сенсор влажности testo, емкостной
Список подключаемых кабелей	Plug-in head. connection cable 0430 0143 or 0430 0145 required
Диаметр зонда	Ø 21 мм
Длина зонда	270 мм
Измерение температуры окружающего воздуха	
Диапазон измерений	-20 ... +70 °С
Погрешность	±0,4 °С (0 ... +50 °С) ±0,5 °С (в ост. диапазоне)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 0635 1540

КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗОНДА 3-Х ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 0635 1540

Наименование	Количество
Зонд 3-х функциональный 0635 1540	1