



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0590 7501



Три

Ди
из

Кл
за

Те
ра

Те
хр

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ ТЕСТЕРОВ НАПРЯЖЕНИЯ TESTO 750-1, TESTO 750-2, TESTO 750-3

Три модели, представленные в линейке тестеров напряжения серии **testo 750**, являются первыми приборами в своем классе с полностью светодиодным дисплеем. Показания на дисплее остаются видимыми при просмотре под любым углом, кроме того благодаря уникальной волоконной оптике дисплея обеспечивается оптимальное измерение напряжения. Все три модели соответствуют требованиям стандарта EN 61243-3:2010 и требованиям по обеспечению безопасности согласно CAT4.

Тестеры напряжения **testo 750-1**, **testo 750-2**, **testo 750-3** выполняют все наиболее важные функции для проведения проверки на обрыв цепи, измерения напряжения и вращающегося магнитного поля.

testo 750-2 подходит для измерения однополюсного напряжения и оснащен фонариком, а также функцией защитного отключения. Благодаря сигналу вибрации при нажатии на кнопку запуска, случайное включение измерения не останется незамеченным.

testo 750-3 дополнительно оснащен ЖК-дисплеем для отображения текущих показаний.

ОСОБЕННОСТИ ТЕСТЕРОВ НАПРЯЖЕНИЯ TESTO 750-1, TESTO 750-2, TESTO 750-3

- Четкий запатентованный дисплей с большим углом обзора и использованием оптоволоконной технологии;
- Специальное кольцо, препятствующее выскальзыванию, для обеспечения надежности захвата прибора;
- Эргономичная рукоятка;
- Подсветка места замера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТЕРА НАПРЯЖЕНИЯ TESTO 750-1

Параметр	Значение		
	testo 750-1	testo 750-2	testo 750-3
Измерение напряжения	от 12 до 690 В постоянного/переменного тока		
Проверка на обрыв цепи	< 500 кОм		
Измерение вращающегося магнитного поля	от 100 до 690 В пер. тока при 50/60 Гц		
Проверка однополюсной фазы	-	от 100 до 690 В пер. тока при 50/60 Гц	
УЗО/Функция защитного отключения	-	есть	есть
ЖК-дисплей	-	-	есть
Подсветка точки замера	-	есть	есть
Класс перенапряжения	CAT4/600 В CAT3/1000 В		
Класс защиты	IP 64		
Рабочая температура	-10...+50°C		
Температура хранения	-15...+60°C		
Габаритные размеры (ДхШхВ)	270 x 65 x 35 мм	1270 x 70 x 35 мм	
Масса	230 г	295 г	
Разрешения	TÜV, CSA, CE		
Соответствие стандартам	EN 61243-3:2010		

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 750-1

№	Наименование	Количество
---	--------------	------------

№	Наименование	Количество
1	Тестер напряжения testo 750-1	1
2	Комплект батареек	1
3	Защитный чехол для измерительных наконечников	1
4	Колпачек для измерительных наконечников	2

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83