



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Быстродействующий плоский поверхностный зонд с плоским наконечником (т/п типа К) для измерений в труднодоступных местах

Артикул: 0602 0193



Те
Ра
Ве

НАЗНАЧЕНИЕ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ПЛОСКОГО ПОВЕРХНОСТНОГО ЗОНДА С ПЛОСКИМ НАКОНЕЧНИКОМ (Т/П ТИПА К) ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ 0602 0193

Быстродействующий поверхностный зонд с плоским наконечником с подходящим измерительным прибором позволяет эффективно измерять температуру даже в труднодоступных местах, например, в узких щелях и трещинах.

ОСОБЕННОСТИ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ПЛОСКОГО ПОВЕРХНОСТНОГО ЗОНДА С ПЛОСКИМ НАКОНЕЧНИКОМ (Т/П ТИПА К) ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ 0602 0193

- Точные измерения даже в узких щелях и трещинах;
- Исключительно высокое быстродействие;
- Термопара типа К.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ПЛОСКОГО ПОВЕРХНОСТНОГО ЗОНДА С ПЛОСКИМ НАКОНЕЧНИКОМ (Т/П ТИПА К) ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ 0602 0193

Параметр	Значение
Измерение температуры (термопара тип К (NiCr-Ni))	
Диапазон измерений	0 ... +300 °С
Погрешность	Класс 2 *
Быстродействие t99	5 с.
Общие характеристики	
Интерфейс	plug thermocouple
Длина наконечника трубки зонда	40 мм
Диаметр трубки зонда	8 мм
Диаметр наконечника трубки зонда	7 мм
Фиксированный кабель	да
Длина кабеля	1,3 м
Длина трубки зонда	145 мм
Размеры	280 мм
Вес	160 г

* В соответствии с EN60584-2, погрешность Класса 2 относится к диапазону от -40 до +1200 °С.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 0602 0193

№	Наименование	Количество
1	Быстродействующий плоский поверхностный зонд с плоским наконечником (т/п типа К)	1
2	Фиксированный кабель	1

