



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

насадка-крыльчатка диаметром 16 мм, включая сенсор

температуры

Артикул: 0635 9570



Те

Те

хр:

По

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ НАСАДКИ-КРЫЛЬЧАТКИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ, ВКЛЮЧАЯ СЕНСОР ТЕМПЕРАТУРЫ 0635 9570

Больше задач, меньше оборудования: если у вас уже есть один из наших зондов с универсальной рукояткой, вы можете легко расширить свой набор, добавив к нему зонд-наконечник крыльчатку 16 мм.

Вставьте зонд-наконечник в телескопическую рукоятку для зондов скорости воздуха и используйте адаптер (номер заказа 0554 2160), чтобы прикрепить их к универсальной Bluetooth-рукоятке или рукоятке с кабелем.

ОСОБЕННОСТИ НАСАДКИ-КРЫЛЬЧАТКИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ, ВКЛЮЧАЯ СЕНСОР ТЕМПЕРАТУРЫ 0635 9570

С интуитивным управлением: параллельное определение скорости воздуха, объёмного расхода и влажности; Высокоточный: диапазон измерений от 0,6 до 50 м/с; Удобный: зонд-наконечник легко прикрепляется к телескопической рукоятке для зондов скорости воздуха и с помощью адаптера вставляется в универсальную Bluetooth-рукоятку или рукоятку с кабелем (заказываются отдельно); Концепция интеллектуальной калибровки: калибруется только сменный зонд-наконечник.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСАДКИ-КРЫЛЬЧАТКИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ, ВКЛЮЧАЯ СЕНСОР ТЕМПЕРАТУРЫ 0635 9570

Параметр	Значение
Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	-10 ... +70 °C
Погрешность	±1,8 °C
Разрешение	0,1 °C
Скорость/объёмный расход воздуха	
Диапазон измерений	0,6 ... 50 м/с
Погрешность	±(0,2 м/с + 1 % от изм. знач.) (0,6 ... +40 м/с) ±(0,2 м/с + 2 % от изм. знач.) (40,1 ... 50 м/с)
Разрешение	0,1 м/с
Общие характеристики	
Рабочая температура	-10 ... +70 °C
Температура хранения	-10 ... +70 °C
Диаметр наконечника трубки зонда	16 мм
Размеры	245 x 16 x 16 мм
Вес	60 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 0635 9570

№	Наименование	Количество
1	Зонд-наконечник крыльчатка 16 мм, включая сенсор температуры	1
2	Заводской протокол калибровки	1

