



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 100 10 10 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ ПЛОЩАДЬ КОЛОДЦА РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ В МСК WWW.ESKO.RU

01 — термометр контактный с погружаемым зондом

Артикул: 153568



Те
ра

Ни
те

Ве
те

По

Пи

Ра

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОМЕТРА КОНТАКТНОГО С ПОГРУЖАЕМЫМ ЗОНДОМ ТК-5.01

Термометр контактный цифровой **ТК-5.01** предназначен для измерения температуры жидких, сыпучих сред путем непосредственного контакта зонда с объектом измерения. Термометр **ТК-5.01** состоит из электронного блока и несменного погружаемого зонда. В качестве термочувствительного элемента в зонде используются преобразователи термоэлектрические (ТТ) с НСХ по ГОСТ Р 8.585.

ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОМЕТРА КОНТАКТНОГО С ПОГРУЖАЕМЫМ ЗОНДОМ ТК-5.01

- Измерение температуры с ценой ед. младшего разряда 1°C;
- Индикация пониженного напряжения питания;
- Быстродействие;
- Простота использования;
- Высокая точность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОМЕТРА КОНТАКТНОГО С ПОГРУЖАЕМЫМ ЗОНДОМ ТК-5.01

Параметр	Значение
Диапазон измеряемых температур	-40...+200 °С
Относительная погрешность	±1 +ед.мл.разр. %
Цена единицы младшего разряда	1 °С
Количество типов сменных зондов	один несменный погружаемого типа
Рабочие условия эксплуатации	температура -20...+50°C; относительная влажность не более 80 % при T = 35 °С; атмосферное давление 86 – 106 кПа
Напряжение питания	9 В
Длина зонда	150 мм
Длина соединительного кабеля между зондом и электронным блоком	1 м

Длина зонда и соединительного кабеля по желанию заказчика могут быть изменены.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ТК-5.01

№	Наименование	Количество
1	Термометр ТК-5.01 с несменным погружаемым зондом	1
2	Комплект элементов питания	1
3	Свидетельство о первичной поверке	1
4	Руководство по эксплуатации	1