



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

## Точприбор ДПУ-1-2 5031 - динамометр общего назначения (ДПУ)

Артикул: 00593



Те  
ра  
Вл  
Ра  
Ве

### ОПИСАНИЕ ДПУ-1-2 5031

Механические динамометры общего назначения **ДПУ** - надежные измерительные приборы, которые производит российская компания - ОАО "Точприбор" в г.Иваново. Механические динамометры общего назначения ДПУ используются для измерения статических растягивающих усилий. Принцип действия динамометров общего назначения типа ДПУ основан на действии растягивающих сил деформирующихся упругий элемент и преобразующий это во вращательное движение стрелки относительно отметок шкалы, определяющих показания динамометра.

Динамометры общего назначения **ДПУ-1-2** применяются для измерения статической силы растяжения и для взвешивания транспортируемых кранами грузов. Измерение усилия производится в килоньютонах (кН).

ДПУ-1-2 соответствует 2-му классу точности и предназначен для работы в закрытых помещениях лабораторного типа, при средней температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности не более 80%.

Завод Точприбор - производитель динамометров ДПУ-1-2 давний партнер магазина Мир Весов, позволяющий держать розничную цену на данные модели весов на уровне отпускных цен завода. Это самое выгодное предложение на рынке на текущий момент.

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДПУ-1-2 5031

- Порог чувствительности составляет 0,5% от НПИ.
- При снятии нагрузки погрешность при установке на нуль - не более 0,5 цены деления шкалы.
- Пределы допускаемой основной приведенной погрешности - 2%.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДПУ-1-2 5031

Модель	Наибольший предел измерения, кН	Наименьший предел измерения, кН	Цена деления, кН	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Рабочий диапазон температур, °С	Относительная влажность, %
ДПУ-0,1-2 5029	0,1	0,005	0,001	335x200x52	1,4	от +10 до +35	не более 80
ДПУ-0,2-2 5030	0,2	0,01	0,002		1,5		
ДПУ-0,5-2 5182	0,5	0,025	0,005	345x200x60	1,75		
ДПУ-1-2 5031	1	0,05	0,01		1,8		
ДПУ-2-2 5032	2	0,1	0,02		1,9		
ДПУ-5-2 5033	5	0,25	0,05	435x200x70	2,1		
ДПУ-10-2	10	1	0,1		4,5		
ДПУ-20-2	20	2	0,2		4,8		