



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Пассивный пробник

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОСОБЕННОСТИ ПАССИВНОГО ПРОБНИКА TRP0502:

- Пробник пассивный DC-500 МГц;
- Коэффициент ослабления 2х;
- Входной импеданс 2 МОм/12,7 пФ;
- Автоматическая компенсация;
- Максимальное входное напряжение 300 В CAT II;
- Интерфейс TekVPI;
- Кабель 1,3 м;
- Для использования с цифровыми осциллографами **ТЕКТРОНИХ** серии **MSO/DPO5000** и **MSO/DPO4000**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАССИВНОГО ПРОБНИКА TRP0502:

Параметр	Значение
Полоса пропускания	DC-500 МГц
Длина пробника	1,3 м
Коэффициент ослабления	2х
Входной импеданс	2 МОм/12,7 пФ
Максимальное входное напряжение	300 В CAT II
Интерфейс	TekVPI

Комплектация TRP0502

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TRP0502

№	Наименование	Количество
1	Пассивный пробник TRP0502	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83