



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8-800-100-10-10
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Мясницкая, д. 10/12
толщиномер лакокрасочных покрытий

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 3510205075



Тип
Из

Ди
То

НАЗНАЧЕНИЕ ТОЛЩИНОМЕРА ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ TROTEC BB20

Благодаря инновационному двойному датчику **Trotec BB20** позволяет измерять толщину немагнитных покрытий, таких как краски, лаки, пластиковые и цинковые покрытия, эмали, хромирование как на железе и стали, так и на цветных металлах. Измерительная головка подпружинена и оснащена практичной V-образной канавкой. Таким образом, измерение круглых объектов, таких как оси или шарниры, упрощается и меньше зависит от вибрации. Прибор, которым удобно пользоваться одной рукой, впечатляет широким диапазоном измерения от 0 до 1250 мкм и обеспечивает точные результаты измерения в любой ситуации, имеет легко читаемый дисплей и удобную функцию сигнализации при превышении или падении заданной толщины слоя. **Trotec BB20** незаменимый инструмент в автомобильном секторе, например, для контроля лакокрасочного покрытия или обнаружения закрашенных повреждений, а также для универсальной проверки краски или других защитных покрытий во всех сферах.

ОСОБЕННОСТИ ТОЛЩИНОМЕРА ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ TROTEC BB20

- Двойной датчик для измерения толщины немагнитных слоев на всех магнитных и немагнитных металлах;
- Широкий диапазон измерения от 0 мкм до 1250 мкм;
- Пружинная измерительная головка;
- V-образная канавка для измерения закруглений;
- Функция тревоги при превышении или падении заранее установленной толщины слоя;
- Различные статистические функции, такие как максимальная, минимальная и средняя толщина слоя;
- Двухточечная калибровка для максимальной точности;
- Емкость для хранения до 400 измеренных значений;
- USB-интерфейс для передачи данных измерений на ПК;
- Простое управление одной рукой;
- Дисплей с подсветкой;
- Автоматическое отключение;
- Оптимальное соотношение цены и качества.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОЛЩИНОМЕРА ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ TROTEC BB20

Параметр	Значение
Диапазон измерения	от 0 мкм до 1250 мкм
Емкость для хранения	до 400 измеренных значений
Интерфейс для передачи данных измерений на ПК	USB

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TROTEC BB20

№	Наименование	Количество
1	Толщиномер лакокрасочных покрытий Trotec BB20	1