



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
Идеоскоп-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 3510009126



Тел
ра
Тел
хр
Вл
Ди
Кл
за
Ра
Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ВИДЕОСКОПА TROTEC BO26

Trottec BO26 позволяет проводить визуальный осмотр даже в труднодоступных местах. Результаты осмотра могут быть задокументированы не только в виде фотографий, но и в виде видеопоследовательностей, а также могут быть просмотрены на внешнем экране или перенесены на ПК. Функция поворота изображения на 360°, входящее в комплект зеркало для бокового осмотра и мощная четырехточечная светодиодная подсветка с регулируемой яркостью гарантируют качественные фотографии и видео в любой ситуации. Многоязычное экранное меню и множество встроенных функций, таких как экспозиция или фокусировка целевой области способствуют простому и интуитивно понятному управлению.



В комплект поставки входят вспомогательные инструменты, которые можно использовать для расширения области применения **Trottec BO26**, например, в качестве инструмента для извлечения незакрепленных деталей или для отбора проб.

ОСОБЕННОСТИ ВИДЕОСКОПА TROTEC BO26

- Легкое, удобное в обращении компактное устройство с полужестким зондом;
- Функция памяти для съемки отдельных фотографий или записи видео;
- Прочный зонд с объективом с фиксированным фокусом и водонепроницаемой головкой камеры (IP67);
- 3,5-дюймовый цветной ЖК-экран;
- Четырехточечная светодиодная подсветка с диммером;
- Интуитивно понятная навигация пользователя через многоязычное экранное меню;
- Функция поворота изображения;
- Функция автоматического отключения;
- Зеркало бокового обзора, крючок и магнит в комплекте;
- Различные сменные зонды опционально доступны как аксессуары.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОСКОПА TROTEC BO26

Параметр	Значение
Диаметр стандартной головки камеры	17 мм
Длина зонда "гусиная шея"	100 см
Фокус	примерно от 5 см до 15 см
Вращение изображения	от 0 до 360° (настройка 5°, 15°, 45°, 90°)
Зум	3-кратный (цифровой)
Видео (формат, разрешение)	MP4/AVI/3GP (640*480)
Фото (формат, разрешение)	JPEG (640*480)
ТВ-выход	PAL, NTSC
Память	на карте SD (до 32 Гб, не входит в объем поставки)

Параметр	Значение
Дисплей	3,5-дюймовый цифровой цветной ЖК- дисплей, 320 x 240 пикселей, частота кадров 30 кадров/с
Электропитание	1 литий-ионный аккумулятор 3,7 В, зарядное устройство DC 5 В/2000 мА
Рабочая температура	от 0 °С до 50 °С при относительной влажности <80 %
Температура хранения	от 0 °С до 50 °С при относительной влажности <80 %
Степень защиты (зонд "гусиная шея" и головка камеры)	IP 67
Степень защиты (модуль управления)	IP 54
Размеры (длина x ширина x высота)	255 x 85 x 110 мм
Вес (с аккумулятором)	около 840 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TROTEC VO26

№	Наименование	Количество
1	Видеоскоп Trotec VO26	1
2	Зонд "гусиная шея" 1 м	1
3	Литий-ионный аккумулятор 3,7 В	1
4	Футляр	1
5	Комплект принадлежностей с насадками (зеркало 45°, крючок и магнит)	1
6	Видеокабель (RCA)	1
7	Кабель USB	1
8	Краткое руководство	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83