



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 238-18-18 | БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 50-00-17 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: +7 (495) 238-18-18 | РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 | EMAIL: SALES@ESKOMP.RU

пищевой термометр с проникающим щупом

Артикул: 3510205001



Ни
те
Ве
те
Те
ра
Те
хр
По
Пи
Ра
Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ПИЩЕВОГО ТЕРМОМЕТРА С ПРОНИКАЮЩИМ ЩУПОМ TROTET BT20

Проникающий термометр **Trotec BT20** для применения в сфере общественного питания, лабораториях, торговле и промышленности, а также на профессиональных кухнях и кухнях для любителей. Длинный, тонкий измерительный наконечник из нержавеющей стали и широкий диапазон измерения от -40°C до $+250^{\circ}\text{C}$ делают этот практичный проникающий термометр идеальным для различных измерительных приложений в гастрономии, торговле, промышленности, а также в лабораториях и для приготовления пищи в домашних условиях. Пластиковый корпус BT20 легко чистится и снабжен резиновым, мягким на ощупь, защитным кожухом для удобного захвата. От приготовления мяса на барбекю до подготовки материалов для строительства - BT20 позволяет быстро и легко измерять температуру воды, масел и других жидкостей, газов, порошков, сыпучих материалов или пластмасс. Поскольку BT20 гигиеничен в использовании, он отлично подходит для инспекций в пищевой промышленности и для инспекторов пищевых продуктов, которые ценят простые и эффективные средства для определения внутренней температуры различных продуктов в соответствии с требованиями HACCP.

ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВОГО ТЕРМОМЕТРА С ПРОНИКАЮЩИМ ЩУПОМ TROTET BT20

- Быстрые и простые измерения внутренней температуры;
- Широкий диапазон измерения;
- Максимальное или минимальное значение и функция удержания;
- Простое обращение и чистка;
- Быстрое время отклика;
- Мягкая резиновая защитная крышка;
- Измерительный наконечник из нержавеющей стали;
- Оптимальное соотношение цены и качества.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИЩЕВОГО ТЕРМОМЕТРА С ПРОНИКАЮЩИМ ЩУПОМ TROTET BT20

Параметр	Значение
Контактное измерение температуры	
Тип зонда	проникающий
Диапазон измерения	$-40^{\circ}\text{C} \dots +250^{\circ}\text{C}$
Разрешение (шаг измерения)	$0,1^{\circ}\text{C}$
Погрешность измерения	$\pm 2^{\circ}\text{C}$
Время отклика	2 сек
Дисплей	
Тип дисплея	LCD монохромный
Параметры питания	
Источник питания	батарея 1x 1,5V (тип LR44)
Эксплуатационные характеристики	
Условия эксплуатации	температура от 0°C до $+50^{\circ}\text{C}$, влажность от 10% до 80% (без образования конденсата)
Условия хранения	температура от -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$, влажность от 10% до 80% (без образования конденсата)
Масса-габаритные показатели	
Размеры	211 x 19 x 32 мм
Вес (нетто)	40 г
Особенности исполнения корпуса	
Класс защиты корпуса	IP54

Параметр	Значение
Материал корпуса	ABS (пластик)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TROTEC BT20

№	Наименование	Количество
1	Пищевой термометр Trotec BT20	1
2	Элемент питания	1
3	Руководство по эксплуатации	1
4	Защитный чехол (копачок)	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83