



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8 (495) 321-1013 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 (800) 301-1013 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ ПУШКИНСКАЯ, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 3510205013

механический термогигрометр



По
Ра
Ма
ко
Кл
за
Те
ра
Вл
Те
хр
Ра
Ве

НАЗНАЧЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ТЕРМОГИГРОМЕТРА TROTEC BZ20M

Идеальный контроль климата в дизайне с перекрестными стрелками. Термогигрометр **Trotec BZ20M** выполнен в высококачественном корпусе из нержавеющей стали. Благодаря диаметру 130 мм, особой конструкции шкалы и оригинальному расположению стрелок вы можете с одного взгляда определить, когда значения климата находятся в оптимальном диапазоне. Пока указатели комнатной температуры и влажности пересекаются над полем, отмеченным серым цветом, климат в вашей комнате просто идеален. **Trotec BZ20M** - отличный выбор для офисных помещений, учебных и конференц-залов, жилых помещений и спален. Диапазон измерения влажности от 20 до 100% относительной влажности с точностью измерения $\pm 3\%$, диапазон измерения температуры от -10 до 40°C с точностью измерения $\pm 2^\circ\text{C}$.

ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЧЕСКОГО ТЕРМОГИГРОМЕТРА TROTEC BZ20M

- Высококачественная немецкая механическая измерительная техника;
- Специальная конструкция шкалы с перекрестными стрелками;
- Отличная читаемость, позволяющая быстро интерпретировать измеренные значения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЧЕСКОГО ТЕРМОГИГРОМЕТРА TROTEC BZ20M

Параметр	Значение
Измерение относительной влажности воздуха (RH)	
Диапазон измерения	20% ... 100% OB
Разрешение (шаг измерения)	1% OB
Погрешность измерения	$\pm 3\%$ OB (в диапазоне от 20% до 100% OB)
Измерение температуры воздуха (TEMP)	
Диапазон измерения	$-10 \dots +40^\circ\text{C}$
Разрешение (шаг измерения)	1°C
Погрешность измерения	$\pm 2^\circ\text{C}$
Дисплей	
Тип дисплея	аналоговый (стрелочный)
Эксплуатационные характеристики	
Условия эксплуатации	температура от -20°C до $+50^\circ\text{C}$, влажность до 80% (без образования конденсата)
Условия хранения	температура от -20°C до $+50^\circ\text{C}$, влажность до 80% (без образования конденсата)
Особенности исполнения корпуса	
Класс защиты корпуса	IP20
Материал корпуса	металл (сталь)
Масса-габаритные показатели	
Размеры	103 x 103 x 28 мм
Вес (нетто)	185 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TROTEC BZ20M

№	Наименование	Количество
1	Механический термогигрометр Trotec BZ20M	1
2	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83