



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
злагомер 80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 3510205022



Ра
По

Тел
ра

Тел
хр

Вл

Ди

Пи

Ра
Ве

Кл
за

Ма
ко

ОПИСАНИЕ ВЛАГОМЕРА TROTETC BM12



С помощью надежного и простого в обращении **BM12** вы можете за считанные секунды измерить влажность древесины и здания. Легко заменяемые стальные измерительные щупы обеспечивают надежное соединение с исследуемым материалом и, следовательно, точные результаты измерений. Прибор имеет два режима измерения: измерение влажности пиломатериалов и измерение влажности в мягких строительных материалах, таких как гипс, штукатурка или стяжка. В дополнение к влажности материала устройство также измеряет температуру окружающей среды, которая может быть измерена либо в °C, либо в °F. Кроме того, устройство оснащено функцией автоматического отключения для увеличения срока службы батареи. Индикатор влажности отключается примерно через 2 минуты бездействия. Калибровочная кривая для измерения влажности типов древесины, распространенных в Европе, хранится в устройстве. Поэтому для определения влажности древесины не требуется никаких дополнительных настроек.

ОСОБЕННОСТИ ВЛАГОМЕРА TROTETC BM12

- Измерение влажности древесины и материалов с помощью одного прибора;
- Отличное соотношение цены и качества;
- Защитный колпачок;
- Отображение температуры окружающей среды в °C или °F;
- Градуировочная кривая для стандартных пород древесины;
- Легко заменяемые стальные измерительные штифты;
- Прямое отображение измеренных значений в %;
- Клавиша выбора режима;
- Индикация состояния батареи;
- Автоматическое отключение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЛАГОМЕРА TROTETC BM12

Параметр	Значение
Измерение влажности стройматериалов	
Метод измерения	резистивный
Диапазон измерения	0,2 ... 2%
Разрешение (шаг измерения)	0,1%

Параметр	Значение
Погрешность измерения	±0,2%
Максимальная глубина измерения	8 мм
Измерение влажности древесины	
Метод измерения	резистивный
Диапазон измерения	6 ... 44%
Разрешение (шаг измерения)	1%
Погрешность измерения	±2%
Максимальная глубина измерения	8 мм
Измерение температуры воздуха	
Диапазон измерения	0 ... +50°C
Разрешение (шаг измерения)	1°C
Погрешность измерения	±1°C
Дисплей	
Тип дисплея	LCD (монохромный с подсветкой)
Параметры отображения	индикатор батарейки
Параметры питания	
Источник питания	батарея 4x 1,5V (тип LR44)
Эксплуатационные характеристики	
Условия эксплуатации	температура от 0°C до +50°C, влажность до 85% (без образования конденсата)
Условия хранения	температура от -10°C до +60°C, влажность до 85% (без образования конденсата)
Масса-габаритные показатели	
Длина электрода	8 мм
Диаметр электрода	2,2 мм
Общ. размеры	96 x 20 x 40 мм
Вес (нетто)	83 г
Особенности исполнения корпуса	
Класс защиты корпуса	IP54
Материал корпуса	ABS (пластик)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TROTEC BM12

№	Наименование	Количество
1	Влагомер Trotec BM12	1
2	Алкалиновая батарейка LR44, 1.5 В	4
3	Защитный колпачок	1
4	Руководство по эксплуатации	1