



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ул. Гиляровского, дом 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: CH350200



Ди  
По  
На  
та  
Из  
пр  
Из  
пр

## ОПИСАНИЕ VERDO CH3502

Калибраторы сигналов **VERDO CH3502** предназначены для измерения и воспроизведения постоянного напряжения, сопротивления, температуры с помощью термомпар и термосопротивлений. Приборы имеют низкую погрешность в 0,05%.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VERDO CH3502

Параметр	Значение
Номер в госреестре СИ	93214-24
Базовая погрешность, %	0.05
Измерение постоянного напряжения (до), В	31
Диапазон измерения сопротивления	0 и Ом ÷ 3.6 кОм
Типы подключаемых термомпар и термосопротивлений (измерение)	R, S, K, E, J, T, N, B, Pt100, Pt1000
Схема измерения	2-, 3-, 4-проводная
Воспроизведение постоянного напряжения (до), В	0,125
Диапазон воспроизводимого сопротивления	0 и Ом ÷ 3.6 кОм
Воспроизведение частоты (до), Гц	20000
Типы подключаемых термомпар и термосопротивлений (воспроизведение)	R, S, K, E, J, T, N, B, Pt100, Pt1000
Прозвонка цепи	Нет
Тестирование диодов	Нет
Функции HART	Нет
Дисплей	5 - разрядный ЖК-дисплей
Наличие рег. удостоверения	Нет
Страна производитель	Китай

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83