



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

LCR-метр портативный, 0,1%, до 100 кГц

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: LH230400



Из
пр

Из
пр

Из
пр

Из
пр

Из
пр

Из
пр

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ VERDO LH2304

Профессиональный портативный LCR-метр **VERDO LH2304** с тестовой частотой до 100 кГц и базовой погрешностью до 0,1%, обеспечивает инженеров мощным портативным инструментом для подбора пассивных компонентов на производстве и в ходе отладки и проектирования электронных систем. Функция автоматической идентификации типа компонента по его импедансу (функция измерения, диапазон, тестовая частота и эквивалентная схема выбираются автоматически), сортировка по допуску делают работу с измерителем сопротивления LCR простой и удобной.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Фиксация текущего, минимального, максимального и среднего значения
- 2 скорости измерения
- Автоматический режим LCR для определения типа компонента
- Измеряемые параметры: первичные: R/C/L/R, вторичные: Z/D/Q/θ
- Тестовая частота до 100 кГц
- Базовая погрешность до 0,1%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VERDO LH2304

Параметр	Значение
Номер в госреестре СИ	91917-24
Диапазон измерения сопротивления	0 и Ом ÷ 100 Ом
Диапазон измерения индуктивности	4 мкГн ÷ 1 кГн
Диапазон измерения электрической емкости	4 пФ ÷ 400 мкФ
Наличие рег. удостоверения	Нет
Гарантия (мес.)	12
Страна производитель	Китай
Габаритные размеры, мм	190x90x41
Вес нетто, кг	0.35

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ VERDO LH2304

- LCR-метр
- Короткие провода со штекерами и зажимами типа крокодил (2 шт.)
- 5-ти проводной измерительный кабель с зажимами Кельвин
- Пинцет-адаптер для SMD компонентов
- Сетевой адаптер DC 12 В, 150 мА
- Аккумулятор типа LH-200Н7С, Ni-MH, 200 мАч
- Кабель mini-USB
- Руководство по эксплуатации

