



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Обильная высоковольтная испытательная установка

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ис
зн

Ис
зн

НАЗНАЧЕНИЕ МОБИЛЬНОЙ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ВИСТ-50/4-М

Переносная установка **ВИСТ-50** предназначена для использования во всех областях техники, где необходимо применение регулируемых высоких напряжений (испытательные лаборатории как стационарные, так и передвижные, стенды для ремонта и наладки высоковольтного оборудования, промышленные установки, где требуется применение регулируемых переменных или постоянных напряжений, научные исследования).

ОСОБЕННОСТИ МОБИЛЬНОЙ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ВИСТ-50/4-М

- высокая точность установки заданного значения напряжения;
- программируемая скорость подъема заданного напряжения, вольт в секунду;
- компьютерное и ручное управление регулятором напряжения;
- встроенные вольтметры и миллиамперметры;
- разъем для подключения световой и звуковой сигнализации, а также электромеханических блокировок дверей испытательного стенда;
- встроенный таймер;
- встроенная регулируемая защита от перегрузки по току;
- автоматическое отключение высокого напряжения при пробое (перекрытии) в объекте испытаний и установка в начальное положение.
- испытательная установка состоит из двух модулей, высоковольтного трансформатора - СКАТ (маслонаполненный) или НТТ2(Ж) (сухая изоляция) и электронного регулятора напряжения — ЭРНО;
- по желанию Заказчика могут комплектоваться тележкой для внутрицеховой транспортировки.

ОПИСАНИЕ МОБИЛЬНОЙ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ВИСТ-50/4-М

Конструктивной особенностью предлагаемой установки является возможность использования любого высоковольтного трансформатора с любым коэффициентом трансформации.

Выбрать нужное напряжение, время приложения U, можно с помощью кнопок на наборном поле или с применением компьютера. Использование встроенных 24-х разрядных АЦП позволяет с высокой точностью контролировать испытательные токи и напряжения. В случаях возникновения аварийных ситуаций произойдет автоматическое отключение испытательного напряжения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОБИЛЬНОЙ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ВИСТ-50/4-М

Параметр	Значение
Номинальное напряжения питания, В	220
Номинальная частота, Гц	50
Диапазон выходных испытательных напряжений промышленной частоты, кВ	2-50
Диапазон выходных постоянных испытательных напряжений, кВ	3-70
Максимальный ток в цепи испытательного напряжения, мА	80
Относительная погрешность измерения высокого напряжения	3 %
Относительная погрешность измерения испытательного тока	3 %
Габаритные размеры блока высокого напряжения, мм	400*300*800
Габаритные размеры блока ЭРН-10	300*300*500
Масса блока высокого напряжения, кг	56 кг
Вес размеры блока ЭРН-10, кг	25 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВИСТ-50/4-М

№	Наименование	Количество
1.	Блок высокого напряжения ВИСТ-50/4-М	1
2.	Регулятор напряжения ЭРН-10	1

3.	Столб высоковольтный выпрямительный	1
4.	Провод заземления	2
5.	Кабель силовой	1
6.	Кабель измерительный	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ВИСТ-50/4-М:

(включается за отдельную плату в комплект поставки по дополнительному запросу Заказчика)

№	Наименование	Количество
1.	Кабель для подключения к ПК	1
2.	Адаптер IPC- 7156	1
3.	Программный диск	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83