



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
8 (495) 250-00-33  
**606-1 с поверкой**  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0560 6060/001



## НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ TESTO 606-1 С ПОВЕРКОЙ

**Testo 606-1 с поверкой** измеряет уровень влажности материала. Прибор **Testo 606-1 с поверкой** отображает значения влажности материала в процентах по весу, используя заложенные в память характеристические кривые для разных видов древесины и строительных материалов.

## ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ TESTO 606-1 С ПОВЕРКОЙ

- Точное измерение влажности древесины благодаря заложенным в прибор характеристическим кривым для разных видов древесины, напр. бук, ель, клен, лиственница, дуб, сосна
- Дополнительные характеристические кривые для обнаружения влажных мест в строительных материалах, напр. цементного маяка, бетона, штукатурного раствора, ангидридного маяка, цементного раствора, известкового раствора, кирпича
- Функция Hold для легкого считывания данных измерений
- Подсветка дисплея
- Функция самодиагностики
- Защитная крышка для безопасного хранения
- Ремень для переноски на запястье, чехол с креплением к ремню и заводской протокол калибровки включены в комплект

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ TESTO 606-1

Параметр	Значение
Температура хранения	-40 ... +70 °C
Рабочая температура	-10 ... +50 °C
Тип батарейки	2 AAA микро батарейки
Срок службы батарейки	200 часов
Вес	90 г.
Габариты	119 x 46 x 25 мм
Тип зонда Проводимость	
Диапазон измерений	0 ... 50 %
Погрешность	±1 %
Разрешение	0.1

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 606-1

Наименование	Количество
Прибор для измерения влажности древесины и стройматериалов testo 606-1	1
Ремень для переноски на запястье	1
Чехол с креплением к ремню	1
Заводской протокол калибровки	1

