



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Водонепроницаемый погружной/проникающий зонд температуры Testo

Pt100

Артикул: 0609 1273



Описание Водонепроницаемый погружной/проникающий зонд температуры Testo Pt100

Надежный водонепроницаемый погружной/проникающий зонд температуры, Pt100

Характеристики Водонепроницаемый погружной/проникающий зонд температуры Testo Pt100

	Testo (0609 1273)
Измерение температуры (сенсор Pt100)	
Диапазон измерений	-50 ... +400 °C
Погрешность	класс А (-50 ... +300 °C) класс В (в ост. диапазоне) ¹⁾
Быстродействие t99	12 с.
1) Согласно стандарту 60751, погрешности Класса А и В относятся к диапазону от -200 до +600 °C (Pt100)	
Общие технические данные	
Длина наконечника трубки зонда	50 мм
Диаметр трубки зонда	5 мм
Диаметр наконечника трубки зонда	3,7 мм
Длина кабеля	1,2 м
Фиксированный кабель	да
Длина трубки зонда	114 мм

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83