



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
(495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

# Темный прочный погружной/проникающий зонд (т/п типа К)

Testo

Артикул: 0628 1292



## НАЗНАЧЕНИЕ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОГО НАДЕЖНОГО ПОГРУЖНОГО/ПРОНИКАЮЩЕГО ЗОНДА 0628 1292:

Водонепроницаемый прочный погружной/проникающий зонд **0628 1292** с металлизированным проводом, Tмакс +230°C. Предназначен для контроля температуры масла для жарки.

## Характеристики Водонепроницаемый прочный погружной/проникающий зонд (т/п типа К) Testo

	Testo (0628 1292)
<b>Измерение температуры (термопара тип К (NiCr-Ni))</b>	
Диапазон измерений	-50 ... +230 °C
Погрешность	класс 1 1)
Быстродействие t99	15 с.
1) According to standard EN 60584-2, the accuracy of Class 1 refers to -40 to +1000 °C (Type K), Class 2 to -40 to +1200 °C (Type K), Class 3 to -200 to +40 °C (Type K).	
<b>Общие технические данные</b>	
Размеры	370 мм
Диаметр трубки зонда	4 мм
Длина кабеля	1 м
Фиксированный кабель	да
Класс защиты	IP65
Водонепроницаемый	водонепроницаемый погружной/проникающий зонд, т/п тип К
Корпус	нержавеющая сталь / СФБ
Длина трубки зонда	240 мм
Цвет продукта	серебряный; черный
Вес	130 г

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**