



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

## Втулка для крепления внешних зондов температуры/влажности

Артикул: 0554 2016



Pa  
Be

### НАЗНАЧЕНИЕ ВТУЛКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВНЕШНИХ ЗОНДОВ ТЕМПЕРАТУРЫ/ВЛАЖНОСТИ 0554 2016

Втулка для крепления внешних зондов температуры/влажности идеальна для измерений в выставочных витринах. Установите втулку в отверстие в стенке шкафа. Диаметр отверстия должен быть 20 мм. Вставьте во втулку зонд температуры, влажности, логгер данных разместите в основании шкафа, подсоедините зонд. Микроклимат внутри шкафа не будет нарушен, благодаря уплотнительному кольцу втулки.

### ОСОБЕННОСТИ ВТУЛКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВНЕШНИХ ЗОНДОВ ТЕМПЕРАТУРЫ/ВЛАЖНОСТИ 0554 2016

- Компактные зонды освещённости для измерений в витринных шкафах и на экспонатах;
- Категория точности С согласно DIN 5032;
- Незаметное размещение и надёжный мониторинг на чувствительных к свету экспонатах;
- Диапазон измерения освещённости: 0 – 20 000 лк.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВТУЛКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВНЕШНИХ ЗОНДОВ ТЕМПЕРАТУРЫ/ВЛАЖНОСТИ 0554 2016

Параметр	Значение
Диаметр	20 мм/ 28 мм
Вес	7 г

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 0554 2016

№	Наименование	Количество
1	Втулка для крепления внешних зондов температуры/влажности	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83