



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8-800-350-00-51
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ПЛОЩАДЬ ОБОРОТОВА, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0614 0071



Описание Высокоточный гибкий погружной зонд Testo Pt100

- Сенсор Pt100 для исключительно точных результатов измерения
- Потенциальная погрешность системы 0,05 °C при разрешении 0,001 °C (в зависимости от подключенного прибора)
- Опциональная калибровка в соответствии с ISO или DAkkS
- Диапазон измерения: от -80 до +300 °C

Характеристики Высокоточный гибкий погружной зонд Testo Pt100

Зонд Pt100	
Тип зонда	Pt100
Диапазон измерений температуры	-80... +300 °C
Погрешность	$\pm 0,3$ °C (-80 °C ... -40 °C) $\pm (0,1$ °C + 0,05 % v. Mw) (-40 °C ... 0 °C) $\pm 0,05$ °C (0 ... +100 °C) $\pm (0,05$ °C + 0,05% от изм. знач.) (100 °C ... +300 °C)
Разрешение	0.001 °C (-9.999 ... +99.999 °C) 0.01 °C (-40.00 ... -10.00 °C) 0.01 °C (+100.00 ... +300.00 °C)
Список подключаемых кабелей	Plug-in
Длина зонда	295 мм
Диаметр зонда	Ø 4 мм
Быстродействие	60 сек

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83