



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Двухканальный цифровой блок управления с высокоскоростной системой управления подключаемым оборудованием

+7 (495) 258-80-85

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 53411699N



Ди
Ни
ди
Ве
ди
Пи

ОПИСАНИЕ

Управляемая микропроцессором паяльная станция, выполненная в современном эргономичном дизайне, к которой может быть подключено два паяльных оборудования Weller до 80 Вт. Паяльные станции серии WDM и WD очень похожи, но в станциях серии WDM установлена новая высокоскоростная система управления подключаемым оборудованием. Эта система позволяет подключать паяльник WMRP и термопинцет WMRT, у которых жало и нагревательный элемент являются единым целым, что позволяет получить минимальное время нагрева и максимальную точность поддержания температуры.

- Большой LCD монитор
- 3 кнопки для запоминания различных температур
- Не требуется калибратор. Все функции калибратора заложены в управляющий блок станций серии WD:
 - изменение диапазона температур;
 - блокировка температуры;
 - спящий режим;
 - автоматическое отключение;
 - калибровка температуры;
- Антистатическая защита
- Подставки имеют 4 различных положения
- Станция WD 2M имеет систему автоматического распознавания подключенного инструмента.
- Автоматическое отключение второго канала при использовании паяльного оборудования мощностью 150 Вт
- Одновременно можно подключать два инструмента/

Принципиальным отличием серии M (WD 1M и WD 2M) от серии WD, является возможность работы с паяльником WMRP и термопинцетом WMRT.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания: 220 В
- Максимальная мощность: 160 Вт
- Диапазон температур: от 50°C до 450°C для любого инструмента
- Большой LCD монитор
- 3 кнопки для запоминания различных температур
- Не требуется калибратор. Все функции калибратора заложены в управляющий блок станций серии WD:
 - изменение диапазона температур;
 - блокировка температуры;
 - спящий режим;
 - автоматическое отключение;
 - калибровка температуры;
- Антистатическая защита
- Подставки имеют 4 различных положения
- Имеет систему автоматического распознавания подключенного инструмента
- Автоматическое отключение второго канала при использовании паяльного оборудования мощностью 150 Вт
- Одновременно можно подключать два инструмента

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование

Двухканальный блок питания 160 Вт, 230 В.

Внимание! WD 2M поставляется без шнура питания, паяльников и подставок. Паяльные инструменты для управляющих блоков WD 2M заказываются отдельно. Всю комплектацию Вы можете выбрать сами.

