



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

**Варя паяльная станция**  
+7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: ЭСКО1010



Ди  
Ко  
ка  
Ни  
ди  
Ве  
ди  
Пи  
То  
Ра  
Ве

## ОПИСАНИЕ

WE 1010 - современная замена снятой с производства паяльной станции WTCP 51. Отличается от WTCP 51 повышенной мощностью, большим дисплеем, цифровым управлением, антистатическим исполнением.

Одноканальная цифровая паяльная станция с современным дизайном, легкое управление, LED-дисплей, высокопроизводительный паяльник, регулировка температуры при помощи переключателя мощности, расположенного на передней панели станции.

- Мощность WE 1010 - 85 Вт
- Диапазон температур 150°C– 450°C
- Спящий режим
- ESD защита. Класс защиты блока - 1, паяльника - 3
- Точность установки температуры: Отклонение средней температуры наконечника в режиме ожидания (без нагрузки) может составлять +/- 5°C
- Температурная стабильность ± 6°C
- Размеры 150 x 125 x 100
- Время нагрева паяльника от 50°C до 350°C - 28 сек.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значение
Размеры Д x Ш x В (мм)	150 x 120 x 98
Размеры Д x Ш x В (дюймы)	5,91 x 4,72 x 3,86
Вес (приблизительно) в кг	1.4
Дисплей	Цифровой ЖК-дисплей
Диапазон температур	Регулируется от 100°C до 450°C (200°F - 850°F)
Напряжение	230 V
Каналы	1
Диапазон температур (зависит от инструмента) °C	100 - 450
Диапазон температур (зависит от инструмента) °F	200 - 850
Точность температуры °C	± 5
Точность температуры °F	± 9
Температурная стабильность °C	± 6
Стабильность температуры °F	± 10
Эквипотенциальное соединение	USB-порт
Время нагрева (приблизительно) в секундах (50–350 °C/120–660 °F)	28 сек.
Питание	85 Вт
Силовой кабель	EMEA
ESD-безопасный	on
WE совместимость	on

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование
1	Контрольное устройство WE 1
2	Паяльник WEP 70 70 Вт, 24 В с паяющим жалом ET A
3	Подставка PH 70

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**