



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Цифровая паяльная станция
+7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОПИСАНИЕ

Цифровая паяльная станция WSD 121 150 Вт, 230 В, с паяльником WP 120, 120 Вт.

WSD 121 - паяльная станция с паяльником для грубых и сложных паяльных работ с быстрым временем разогрева и стабильным поддержанием температуры.

- Цифровое контролирующее устройство для паяльного инструмента до 150 Вт.
- 120 Вт паяльник WP 120 для высокотемпературной пайки.
- Температурный диапазон 50°C–450°C.
- Температура выводится на цифровой 3-х позиционный монитор и контролируется кнопками.
- Возможность подключения калибровочного блока WCB 2 и установки времени отключения и блокировки температуры.
- Антистатическая защита
- Штекер заземления на передней панели
- Автоматическое распознавание подключенного инструмента.
- Режим отключения паяльной станции WSD 121 через 20 минут простоя (может быть изменен при помощи калибровочного блока)
- Класс защиты 1.
- Размеры: 166 x 115 x 101 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Цифровое контролирующее устройство для паяльного инструмента	до 150 Вт.
120 Вт паяльник WP 120 для высокотемпературной пайки.	
Температурный диапазон	50°C–450°C.
Контроль темп	Температура выводится на цифровой 3-х позиционный монитор и контролируется кнопками.
Возможность подключения калибровочного блока WCB 2 и установки времени отключения и блокировки температуры.	
Антистатическая защита	
Штекер заземления на передней панели	
Автоматическое распознавание подключенного инструмента.	
Режим отключения паяльной станции WSD 121 через 20 минут простоя (может быть изменен при помощи калибровочного блока)	
Класс защиты	1
Размеры	166 x 115 x 101 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование
1	Блок питания PUD 151
2	Паяльник WP 120 120 Вт, 24 В с паяющим жалом ХТ В
3	Подставка КН 18

