



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Цифровая паяльная станция

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: ЭСКО8081



Ди
Ни
ди
Ве
ди
Пи
Ра

ОПИСАНИЕ

WS 81i - серия цифровых паяльных станций мощностью 80 Вт. Особенностью станций WS 81i является возможность программирования времени ожидания, температурного сдвига, температурного окна, переключения температурной шкалы °C/°F, блокировка заданной температуры при помощи пароля, сброс значений до заводских установок. Программирование станции осуществляется при помощи меню кнопками, расположенными на передней панели контрольного блока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Цифровое контролирующее устройство для паяльного инструмента	до 80 Вт
Температурный диапазон паяльной станции WSD81:	50°C– 450°C
Питание силового блока	230В/50 Гц
Контроль температуры	Температура контролируется кнопками
Дисплей	3-х позиционный цифровой монитор
Функция	Возможность подключения калибровочного блока к WSD81 и установки времени отключения и блокировки температуры
Выключатель	WSD81
Класс защиты	1
Защита	Антистатическая защита
Штекер	Штекер заземления на передней панели
Режим отключения	Режим отключения паяльной станции WSD81 через 20 мин (может быть изменен с помощью калибровочного блока)
Автомат	Автоматическое распознавание подключенного инструмента
Размер, мм:	166x115x101

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование
1	Блок питания PUD 81
2	Паяльник WSP 80 80 Вт, 24 В с паяющим жалом LT B
3	Подставка WPH 80

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83