



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

канальная паяльная станция Weller

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 50110000

Ни
ди

Ве
ди

Пи

То

Ра



ОПИСАНИЕ

WT 2010M - новейшая двухканальная паяльная станция Weller с поддержкой микроинструмента и большим ЖК дисплеем с подсветкой.

Предусмотрена возможность использования верхней крышки корпуса для хранения инструмента или штабелирования станций. Надежная фиксация инструмента или дополнительной станции обеспечивается благодаря специальному силиконовому коврику на верхней крышке корпуса. Паяльные станции WT 2010M отличаются высокой производительностью и многофункциональностью, достигаемая подключением разнообразного дополнительного паяльного инструмента. Интуитивно понятное меню делает паяльную станцию WT 2010M исключительно удобной в эксплуатации.

- Большой LCD монитор с подсветкой с регулировкой яркости.
- Возможность штабелирования
- ESD защита
- Возможность задать время входа в спящий режим (1 - 99 мин)
- Возможность задать температуру спящего режима (100°C - 300°C)
- Возможность задать время выключения (1 - 999 мин)
- Возможность задать время входа в спящий режим (1 - 99 мин)
- Возможность задать температурное окно
- Возможность программного соединения с дымоуловителем Zero Smog Weller
- Блокировка станции
- Корректировка температуры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значение
Напряжение питания	220 В;
Мощность:	150 Вт;
Диапазон температур:	от 50°C до 450/550°C в зависимости от инструмента
Точность поддержания температуры	±2/±4°C
Точность установки температуры	±9/±17°C
Размеры	150 x 130 x 101 мм.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование
1	Двухканальный блок управления WT 2M
2	Паяльник WTP 90 80 Вт, 24 В с жалом XNT A
3	Подставка WSR 200

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83