



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ОСЦИЛЛОГРАФ ЦИФРОВОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

Артикул: 928615



Полоса пропускания
МГц _____

Частота
дискретизации _____

Частота
дискретизации _____

Количество
каналов _____

Исполнение _____

Объем памяти (количество точек) на
канал _____

Тип
осциллографа _____

ОСОБЕННОСТИ ОСЦИЛЛОГРАФА ЦИФРОВОГО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО XDS3102AV:

- Полоса пропускания: 100 МГц;
- Максимальная частота дискретизации: 1 Гвыб/с;
- Максимальная длина записи: 40 млн. точек;
- Коммуникационные USB, LAN порты;
- Выход VGA;
- 12-битный.

Характеристики XDS3102AV

Параметр	Значение
Максимальная частота	100 МГц
Количество каналов	2
Частота дискретизации	1 ГГц
Чувствительность	1 мВ/дел ~ 10 В/дел
Коэффициент развертки	1 нс/дел - 1000 с/дел
Максимальная глубина памяти	40М
Дисплей	20 см
Интерфейсы	USB-host, USB-device, LAN, VGA, PictBridge
Дополнительные характеристики	Батарейный отсек, 12-битный

Комплектация XDS3102AV

№	Наименование	Количество
1.	Осциллограф цифровой многофункциональный XDS3102AV	1
2.	Пробник	2
3.	CD-диск с программным обеспечением	1
4.	Сетевой кабель питания	1
5.	Кабель USB	1
6.	Руководство по эксплуатации	1