



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8-800-100-100-1
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Погодина, д. 10, стр. 1
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ
осциллограф цифровой многофункциональный

Артикул: 871239



Полоса пропускания МГц	_____
Частота дискретизации	_____
Частота дискретизации	_____
Количество каналов	_____
Исполнение	_____
Объем памяти (количество точек) на канал	_____
Тип осциллографа	_____

ОСОБЕННОСТИ ОСЦИЛЛОГРАФА ЦИФРОВОГО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО XDS3102AVT:

- Полоса пропускания: 100 МГц;
- Максимальная частота дискретизации: 1 Гвыб/с;
- Максимальная длина записи: 40 млн. точек;
- Коммуникационные USB, LAN порты;
- Выход VGA;
- Сенсорный дисплей;
- 12-битный.

Характеристики XDS3102AVT

Параметр	Значение
Максимальная частота	100 МГц
Количество каналов	2
Частота дискретизации	1 ГГц
Чувствительность	1 мВ/дел ~ 10 В/дел
Коэффициент развертки	1 нс/дел - 1000 с/дел
Максимальная глубина памяти	40М
Дисплей	20 см
Интерфейсы	USB-host, USB-device, LAN, VGA, PictBridge
Дополнительные характеристики	Батарейный отсек, 12-битный, сенсорный дисплей

Комплектация XDS3102AVT

№	Наименование	Количество
1.	Осциллограф цифровой многофункциональный XDS3102AVT	1
2.	Пробник	2
3.	CD-диск с программным обеспечением	1
4.	Сетевой кабель питания	1
5.	Кабель USB	1
6.	Руководство по эксплуатации	1