



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 100-00-00
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: Ленинградский проспект, д. 100, стр. 1
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ
осциллограф цифровой многофункциональный

Артикул: 322868



Полоса пропускания
МГц _____

Частота
дискретизации _____

Частота
дискретизации _____

Количество
каналов _____

Исполнение _____

Объем памяти (количество точек) на
канал _____

Тип
осциллографа _____

ОСОБЕННОСТИ ОСЦИЛЛОГРАФА ЦИФРОВОГО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО XDS3104AET:

- 14-битный;
- Полоса пропускания: 100 МГц;
- Количество каналов: 4;
- Максимальная частота дискретизации: 1 Гвыб/с;
- Максимальная длина записи: 40 млн. точек;
- Коммуникационные USB, LAN порты;
- Батарейный отсек;
- Сенсорный дисплей.

Характеристики XDS3104AET

Параметр	Значение
Максимальная частота	100 МГц
Количество каналов	4
Частота дискретизации	1 ГГц
Чувствительность	1 мВ/дел ~ 10 В/дел
Коэффициент развертки	2 нс/дел - 1000 с/дел
Максимальная глубина памяти	40М
Дисплей	20 см
Интерфейсы	USB-host, USB-device, LAN, PictBridge
Дополнительные характеристики	Батарейный отсек, 14-битный, сенсорный дисплей

Комплектация XDS3104AET

№	Наименование	Количество
1.	Осциллограф цифровой многофункциональный XDS3104AET	1
2.	Пробник	2
3.	CD-диск с программным обеспечением	1
4.	Сетевой кабель питания	1
5.	Кабель USB	1
6.	Руководство по эксплуатации	1