



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Артикул: 0635 9535

Зонд с диаметром 16 мм с телескопической рукояткой Testo (0635 9535)

Температура
Диагностика
Работа



НАЗНАЧЕНИЕ ЗОНДА 0635 9535

Используйте зонд-крыльчатку диаметром 16 мм для определения скорости потока или объемного расхода на вентиляционных решетках (например, в ходе пусконаладки, технического обслуживания или инспектирования вентиляционных систем). Зонд особенно подходит для измерения средних скоростей до 40 м/с.

Зонд-крыльчатка оснащен телескопической рукояткой для удобства использования на крупных вентиляционных отверстиях. Максимальная длина рукоятки составляет 890 мм. Благодаря мерным засечкам на трубке зонда легко определить глубину погружения зонда в канал.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Скорость/объемный расход воздуха	
Диапазон измерений	+0,6 ... +40 м/с
Погрешность	$\pm(0,2 + 1,5 \% \text{ от изм. знач.})$
Общие технические данные	
Рабочая температура	0 °C — +60 °C
Длина трубки зонда	890 мм
Диаметр трубки зонда	16 мм

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83