



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Труба диаметром 5-65 мм Testo

ул. Пискаревского, дом 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0602 4592



## НАЗНАЧЕНИЕ:

Используйте этот датчик температуры с термопарой и зажимной скобой для измерения температуры на поверхности труб диаметром от 5 до 65 мм. Зажимная скоба позволяет быстро и легко установить датчик на трубу. Кратковременно вы можете измерять датчиком температуру до +280 °С, в остальном рабочий диапазон ограничивается температурой до +130 °С.

Датчик температуры с зажимной скобой отличается особо малым временем реагирования 5 секунд. Это возможно благодаря упругой связке термоэлементов. Она воспринимает за немногие секунды фактическую температуру объекта измерения и может использоваться даже на неровных поверхностях. В случае повреждения связку термоэлементов можно заменить (см. принадлежности "Запасная измерительная головка со связкой термоэлементов").

Датчик для поверхностей оснащен кабелем длиной 1.2 метра.

Данный датчик с термопарой типа К и класса 2 имеет стандартную точность  $\pm 2.5$  °С.

Для каждого случая подходящий датчик Если у вас нет нужного датчика температуры? Пожалуйста, обращайтесь прямо к нам. Мы предлагаем широкий выбор стандартных датчиков температуры, и, кроме того, изготавливаем датчики на заказ в соответствии с вашими индивидуальными требованиями.

## ОСОБЕННОСТИ:

- При помощи зажимной скобы: обеспечивается быстрое и простое крепление датчика на трубах диаметром от 5 до 65 мм
- Датчик температуры с термопарой (ТЕ) типа К и кабелем длиной 1.2 метра
- Диапазон измерения: -60 ... +130 °С, кратковременно до +280 °С

## Характеристики Зонд-зажим для труб диаметром 5 - 65 мм Testo

	Testo (0602 4592)
<b>Измерение температуры (термопара тип К (NiCr-Ni))</b>	
Диапазон измерений	-60 °С — +130 °С
Погрешность	Класс 2 <sup>1)</sup>
Быстродействие t99	5 с.
<b>1) В соответствии с EN60584-2, погрешность Класса 2 относится к диапазону от -40 до +1200 °С</b>	
<b>Общие технические данные</b>	
Размеры	длина: 165 мм
Диаметр	5 мм; 65 мм
Температура (макс.)	280 °С
Диаметр наконечника трубки зонда	6 мм
Длина кабеля	1,2 м
Фиксированный кабель	да
Цвет продукта	зелёный
Интерфейс	вилка термопары
Вес	82 г