

Мультиметр НЮКИ

Модификация 3030-10

Описание

Компактный аналоговый мультиметр модификация 3030-10 позволяет измерять напряжение переменного и постоянного тока до 600 В, сопротивление до 3 кОм, проводить тестирование батареек.

Выполняемые функции

- Тест батареек напряжением от 0.9 В до 1,8 В, сопротивление 10 Ом
- Проверка диодов напряжением 3 В
- Измерение температуры от -20°C до +150°C (только с температурным пробником модификация 9021-01)



Основные параметры

Диапазон измерения напряжение постоянного тока	От 0 до 600 В
Погрешность измерения напряжения постоянного тока	±2,5% ВПИ
Диапазон измерения напряжение переменного тока	От 0 до 600 В
Погрешность измерения напряжения переменного тока	±2,5% ВПИ
Диапазон измерения силы постоянного тока	От 0 до 300 мА
Погрешность измерения силы постоянного тока	±3% ВПИ
Сопротивление	3 Ком
Категория безопасности	CAT III
Источник питания	R6P(AA) × 2 батареи
Габаритные размеры; масса	141 мм × 95 мм × 39 мм; 0,28 кг

Комплект поставки

- 3030-01 – Мультиметр
- 9207-30 - Тестовые провода
- Предохранитель
- 9390 - кейс для переноски.

Опции:

- 9207-30 - Тестовые провода
- 9021-01 - Температурный пробник
- 9017 - Высоковольтный пробник до 30 кВ постоянного тока
- 9390 - Кейс для переноски