



testo 550s



testo 557s



testo 550i

Блок клапанов	2-ходовой	4-ходовой	2-ходовой
Наглядное отображение всех важных параметров на большом графическом дисплее	✓	✓	—
Управление и документирование в приложении testo Smart App	✓	✓	✓
Подключение к беспроводным зондам и смартфону по Bluetooth	Bluetooth 5.0 (диапазон до 150 м)	Bluetooth 5.0 (диапазон до 150 м)	Bluetooth 5.0 (диапазон до 150 м)
Совместим с беспроводными зондами температуры, влажности и вакуума	✓ (автоматическое подключение)	✓ (автоматическое подключение)	✓ (автоматическое подключение)
Компактные размеры и управление одной рукой	✓	✓	✓ (ультра компактный)
Класс защиты	IP54	IP54	IP54
Идентичный диапазон измерения высокого и низкого давления	до 60 бар	до 60 бар	до 60 бар
Погрешность измерения давления	> 0,5 % от верхнего предела измерений	> 0,5 % от верхнего предела измерений	> 0,5 % от верхнего предела измерений
Встроенное измерение температуры	✓ (до 2 зондов температуры + Bluetooth-зонд)	✓ (до 2 зондов температуры + Bluetooth-зонд)	✓ (до 2 зондов температуры + Bluetooth-зонд)
Заданный перегрев в коллекторе или приложении testo Smart App	✓	✓	✓ (только в приложении)
Документирование и пересылка данных через приложение testo Smart Probes	✓	✓	✓
Количество хладагентов в памяти	90	90	90
Обновление данных о хладагентах	автоматически через приложение	автоматически через приложение	автоматически через приложение
Испытание на герметичность с темп. компенсацией с зондом температуры	✓	✓	✓
Измерение вакуума с зондом-вакуумметром testo 552i	✓	✓	✓
Подходит для хладагентов A2L	✓	✓	✓
ПО testo DataControl для ПК (опция)	✓	✓	✓